



HZS50 الخرسانة خلط محطة

1. HZS50 الخرسانة خلط محطة وصف:

1. يمكنها والتي، والفعالة الإلزامية المعدات إلى (الخرسانة خلط محطة) HZS50 سلسلة من الخرسانة خلط محطة تنتمي. الصلبة والخرسانة المرتجف الخرسانة ذلك في بما الخرسانة من مختلفة أنواع إنتاج.
2. المنتجات تصنيع ومصانع والجسور الطرق وأعمال الحجم والمتوسطة الصغيرة البناء أعمال في واسع نطاق على تُستخدم. تجاريًا المستخدمة الخرسانة لإنتاج مثالية كمعدات، المسبقة الخرسانية الخرسانة خلط ويمكنها، JS سلسلة من العمودين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة السلسلة لهذه الرئيسية الآلة تستخدم.
3. الخلط من قصيرة فترة مع بالتساوي سبيل على، تصميم مفهوم أحدث مع العالي التكنولوجي التحكم نظام خلال من، مريح بشكل وصيانتها تشغيلها يمكن.
4. إلخ، الرقمية والشاشة، بالمبيوتر والتحكم، الكهربائي الوزن: المثال المثالي الاختيار وهو، صيانة برصيف ومجهزًا، متعرجًا حزامًا أو مسطحًا حزامًا والحجر الرمل تغذية نظام يستخدم.
5. الجودة عالية الخرسانة لإنتاج البناء لوحدات.

2. HZS50 الخرسانة خلط محطة لمكونات مقدمة:

- 1) HZS50 الخرسانة خلط محطة:
 1. الأمد وطويلة الإنتاجية عالية أجزاء مع.
 2. تلقائي تعويض ووظيفة مؤقت تخزين جهاز مع كهربائية وزن معدات.
 3. دوليًا شائع معياري مدمج هيكل
 4. والتجميع والإزالة التركيب سهل
 5. العالم أنحاء جميع في التقنيات أحدث وتطبيق تكيف.
 6. ممتاز خلط أداء
 7. الألمانية SIEMENS شركة من الرئيسية الكهربائية المكونات.
- 2) JS1000 الخرسانة خلاطة:
 1. العمودين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة مع JS سلسلة من الخرسانة خلاطة.
 2. بسيط خرسانة مصنع لإنشاء PLD سلسلة من الكتل خلاطة مع العمل أيضًا يمكنها بل، فحسب مستقل بشكل تعمل لا.
 3. المتطور الخرسانة خلط مصنع في كخلاطة اعتمادها أو
- 3) HZS50 الخرسانة خلط لمحطة الأسمت صومعة:
 1. الصوامع وخارج داخل الضغط لموازنة أمان بصمام مجهزة الفولاذية الأسمت صوامع.
 2. وكميتها المواد مستوى لمراقبة مستوى بمؤشر تجهيزه يمكن.
 3. معين موضع إلى المواد نقل يمكن، اللولبي الناقل باستخدام.
 4. والتصدير الحاويات في للتحميل مناسب.
 5. الفعال العمل أداء المثالي الختم يضمن.



3. HZS50 الخرسانة خط لمحطة الفنية المعايير

نموذج	HZS50	
	وحدة	قيمة
إنتاجية	m ³ /h	50
الخلاط سعة	m ³	1
التفريغ ارتفاع	m	3.8
التجميع سلة	كمية	3
التجميع حاوية سعة	m ³	10
المجمعة الحاوية سعة	m ³	1.6
للمجموع القصوى الوزنية القيمة	kg	3000
للأسمنت القصوى الوزنية القيمة	kg	600
للمياه القصوى الوزنية القيمة	kg	400
المضافة للمادة القصوى الوزنية القيمة	kg	50
التغذية نوع	/	القفز قفزة
الأسمنت صومعة	/	خيارى
للأسمنت لولبي ناقل	/	خيارى
التحكم وضع	/	فيه متحكم شبه/تلقائي

