



## HZS120 الخرسانة خلط محطة

### 1. HZS120 الخرسانة خلط محطة وصف

لمشاريع تصميمها تم والتي العالية القدرة ذات الثابتة الخرسانة خلط محطة عن عبارة HZS120 الخرسانة خلط محطة النطاق واسعة البناء.

1. طورته وقد، الكهربائي والتحكم والخلط المواد خلط نظام من (ساعة/3م<sup>3</sup>) HZS120 الخرسانة خلط محطة تتكون. المتطورة العالمية التقنيات تبني أساس على شركتنا.
2. وطابعة هواء ومكيف طاقة وخزانة تحكم لوحة تتضمن والتي، الأداء عالية منفصلة تحكم غرفة بتجميع HAOMEI تقوم. خرسانة ينتج كما، وسريعاً وأمناً سهلاً HZS120 الخرسانة خلط محطة تشغيل يجعل أن شأنه من وهذا. ذلك إلى وما دقة الأكثر المواد قياس بسبب الجودة عالية.
3. والجسور الطرق ومشاريع، والمتوسطة الكبيرة البناء مشاريع في واسع نطاق على HZS120 الخرسانة خلط محطة تستخدم. المسبق الخرسانة تصنيع ومصنع.
4. لسنوات الخرسانة خلط محطات تصنيع في HAOMEI تخصصت، البناء مجال في ممتازة سمعة اكتساب إلى بالإضافة. عديدة.

### 2. HZS120 الخرسانة خلط محطة لمكونات مقدمة:

1. السرعة بنفس الدوران المحور نفل عمود ويضمن، كوكبية تروس على القيادة نظام يعتمد.
2. تفكيكه يسهل، معياري هيكلية تصميم مع.
3. الزيت لتوريد مناسباً يجعله مما، متقدم مركزي زيت تزييت نظام على التزييت نظام يعتمد.
4. العالية الموثوقية PC+PLC التحكم نظام يضمن.
5. كبير بشكل التشغيل الإنسان على القائم الذكي التحكم يسهل.
6. عالي خلط أداء مع، JS2000 العمودين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة.
7. الحجم الكبيرة البناء لمشاريع مناسبة.





### 3. الخرسانة خلط لمحطة الفنية المعايير HZS120:

نموذج	HZS120	
	وحدة	قيمة
إنتاجية	m <sup>3</sup> /h	120
الخلاط ساعة	m <sup>3</sup>	2
التفريغ ارتفاع	m	3.8
التجميع سلة	كمية	4
التجميع حاوية ساعة	m <sup>3</sup>	20
المجمعة الحاوية ساعة	m <sup>3</sup>	4.8
للمجموع القصوى الوزنية القيمة	kg	2x4000
للأسمنت القصوى الوزنية القيمة	kg	1800
للمياه القصوى الوزنية القيمة	kg	800
المضافة للمادة القصوى الوزنية القيمة	kg	50
التغذية نوع	/	حزام
الأسمنت صومعة	/	خيارى
للأسمنت لولبي ناقل	/	خيارى
التحكم وضع	/	آلي

### 4. الخرسانة خلط لمحطة تخطيطي رسم HZS120

