



## HZS180 الخرسانة خلط محطة

### 1. HZS180 الخرسانة خلط محطة وصف

من كبيرًا حجمًا تتطلب التي الكبيرة البناء لمشاريع وفعالًا الاستخدامات متعدد حلاً HZS180 الخرسانة خلط محطة تعتبر الجودة عالية الخرسانة إنتاج.

1. بقوة خلط وحدة JS4000 طراز الخرسانة خلطة ،ساعة/3م HZS180 180 الخرسانة خلط محطة إنتاجية نظرية. الخلط قدرة ،شبكة خلط آلات 4 تتضمن مستودع خلية ،وات كيلو 200 الإجمالية الطاقة معدات حزمة ،وات كيلو 110 ارتفاع ،كجم 1% (0 ~ 50) ودقته المضافة المواد وزن نطاق ،كجم 1% (0 ~ 1500) ودقته الأسمنت وزن نطاق ،3م 240 أمتار 4 التفريغ.

2. فيها التحكم يتم ،اللولبية الناقلات من وسلسلة الأسمنت صوامع من صفين من HZS180 الخرسانة خلط محطة تتكون. الخرسانة خلط محطة أنحاء جميع في تعمل دقيقة حاسوبية تحكم غرفة بواسطة.

3. الإلكتروني للوزن التصميم أفكار أحدث يستخدم كما .التحريك طريق عن المواد الخرسانة خلط شاحنتنا تنقل ،الوقت نفس في. التعويض ووظيفة المؤقت التخزين جهاز مع الإلكتروني والحجم الرقمي العرض في التحكم وتكنولوجيا بالكمبيوتر والتحكم العالية والدقة التلقائي.

4. المشاة ممر أمن لاحتياجات وفقًا ضبطها يمكن والتي ،كبير حزام بعرض السمكة عظم مادة التجميع نظام يستخدم.

### 2. HZS25: الخرسانة خلط محطة لمكونات مقدمة

1. والتفكيك التركيب سهل ،معياري تصميم هيكل.
2. خلط وأداء الكفاءة عالية إنتاجية ،SICOMA الخرسانة خلطة أو JS4000 مع.
3. الوزن نظام كفاءة تحسين على الفردي الوزن ونظام PLD4800 الخلط وحدة ستعمل.
4. الخرسانة جودة يحسن مما ،بدقة والأسمنت والركام والرماد الماء وزن سيتم ،دقيق وزن نظام.



### 3. HZS180: الخرسانة خلط لمحطة الفنية المعايير

نموذج	HZS180
-------	--------



تخصيص	وحدة	قيمة
إنتاجية	m <sup>3</sup> /h	180
الخلاط سعة	m <sup>3</sup>	3
التفريغ ارتفاع	m	3.8
التجميع سلة	كمية	4
التجميع حاوية سعة	m <sup>3</sup>	20
المجمعة الحاوية سعة	m <sup>3</sup>	4.8
للمجموع القصوى الوزنية القيمة	kg	2x4000
للأسمنت القصوى الوزنية القيمة	kg	1800
للمياه القصوى الوزنية القيمة	kg	800
المضافة للمادة القصوى الوزنية القيمة	kg	50
التغذية نوع	/	حزام
الأسمنت صومعة	/	خيارى
للأسمنت لولبي ناقل	/	خيارى
التحكم وضع	/	آلى

### HZS180 الخرسانة خط لمحطة تخطيطي رسم

