



HZS75 الخرسانة خلط محطة

1. HZS75 الخرسانة خلط محطة وصف

1. الخرسانة من مختلفة أنواع إنتاج ويمكنها، والفعالة الإلزامية المعدات إلى HZS75 سلسلة من الخرسانة خلط محطة تنتمي.
2. البناء أعمال في واسع نطاق على تستخدم وهي، عالية إنتاج كفاءة مع، الصلبة والخرسانة المرتجف الخرسانة ذلك في بما لإنتاج مثالية معدات وهي، المسبقة الخرسانية المنتجات تصنيع ومصانع والجسور الطرق وأعمال الحجم والمتوسطة الكبيرة تجاريًا المستخدمة الخرسانة.
3. ويمكنها JS سلسلة من عمودين ذات الإلزامية خلطة على HZS75 الخرسانة خلط لمحطة الرئيسية المكونات تعتمد.
4. العمر طويلة وأجزاء قصيرة خلط فترة مع، بالتساوي الخرسانة خلط.
5. مريح بشكل وصيانتها تشغيلها يمكن.
6. والشاشة، بالكمبيوتر والتحكم، الكهربائي الوزن: المثال سبيل على، للتصميم مفهوم أحدث مع التحكم تقنية على تعتمد.
7. الدقة عالي وقياس تلقائي تعويض ووظيفة مؤقت تخزين بجهاز الكهربائي الوزن نظام تجهيز تم، ذلك إلى وما، الرقمية الاختيار سيكون والذي، صيانة برصيف ومجهزًا، متعرجًا حزامًا أو مسطحًا حزامًا والحجر الرمل تغذية نظام يستخدم.
8. الجودة عالية الخرسانة لإنتاج البناء لوحدة المثالي.

2. HZS75 الخرسانة خلط محطة لمكونات مقدمة:

1. ذلك إلى وما الصغيرة والمساحات الصغيرة للمشاريع مناسبة وهي، الحجم صغيرة HZS75 الخرسانة خلط محطة.
2. JS1500 العمودين ذات الإلزامية الخرسانة بخلاطة الخرسانة خلطة تتميز.
3. مشغولة صغيرة مساحة.
4. للنقل ومريح والتفكيك التركيب سهل.
5. للبيئة وصديق منخفضة ضوضاء، أقل استثمار.

3. HZS75 الخرسانة خلط لمحطة الفنية المعايير:

نموذج	HZS25	
	وحدة	قيمة
إنتاجية	m ³ /h	25
الخلاط سعة	m ³	0.5
الخلاط قوة	kw	18.5
التفريغ ارتفاع	m	3.8 (العملاء اختيار حسب)
التجميع سلة	كمية	3



المجمعة الحاوية سعة	m3	0.8
للمجموع القصوى الوزنية القيمة	kg	1500
للأسمنت القصوى الوزنية القيمة	kg	300
للمياه القصوى الوزنية القيمة	kg	150
المضافة للمادة القصوى الوزنية القيمة	kg	40
المجمعة القياس دقة	%	2
المياه قياس دقة	%	1
الأسمنت قياس دقة	%	1
الإضافية القياس دقة	%	1
الأسمنت صومعة	—	خيارى
للأسمنت لولبي ناقل	—	خيارى
الأسمنت صوامع سعة	—	خيارى
التحكم وضع	—	فيه متحكم شبه/تلقائي

4. HZS75 الخرسانة خط لمحطة تخطيطي رسم

