



## YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطات

### 1. YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة وصف

في التركيب النقل لسهولة ومصممة للحمل وقابلة الحجم صغيرة محطة YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة تعتبر الحجم والمتوسطة الصغيرة البناء لمشاريع مثالية وهي الساعة في مكعبًا مترًا 25 سعتها تبلغ الموقع.

1. ونظام، الخلط ونظام، الخلط نظام من تتكون. الموقع في بسرعة YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة تركيب يمكن النقل هيكل على تركيبها ويتم، معًا اللازمة المعدات وجميع التخزين ونظام، الوزن ونظام، التغذية ونظام، النقل الموقع في بسرعة تركيبها يتم ثم، النقل حالة في البناء موقع إلى YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة تسليم يمكن الأخطاء تصحيح دون وتشغيلها.
3. للنقل ومريح سريع وتسليم، مثالي خلط وأداء، دقيق ووزن، والمحلية الخارج من جديدة متقدمة تقنيات اعتماد.

### 2. YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة مميزات:

1. كاملة خرسانية آلة لتجهيز معًا متكاملة والتفريغ والنقل والخلط والوزن التغذية: عالي وكهربائي ميكانيكي تكامل.
2. خلط بسرعة تتميز والتي، الخلط أداء JS العمودين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة استخدام سيعزز: عالي خلط أداء. جيد إحكام وأداء سريعة.
3. آخر إلى موقع لنقل مريحة يجعلها مما، بعجلات نقل هيكل على بالكامل الآلة تثبيت يتم: للنقل مريحة.

### 3. YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة معلمات:

YHZS25 المتنقلة الخرسانة خلط محطة	
تخصيص	قيمة
(m <sup>3</sup> /h) النظرية في الإنتاجية	25
(Kg) الخرسانة وزن ميزان	2000
(Kg) الاسمنت وزن ميزان	510
(kw) الماء ميزان	150
(kg) الإدمان يسبب سائل الوزن ميزان	15
(KW) الكلية القوة	عن 55
(V/ HZ) الطاقة مصدر	380/50
(M) التفريغ ارتفاع	3.8
(T) الإجمالي الوزن	(الأسمنت صومعة يشمل لا) 13
(km/h) المسار سرعة	≤40
(M) العمل خلال (LxWxH) تخصيص	17x3.6x8.2
(M) النقل أثناء	17.6x2.4x4.35

