



YHZS35 المتقلة الخرسانة خلط محطات

1. YHZS35 المتقلة الخرسانة خلط محطة وصف

وتركيبتها نقلها لسهولة المصممة الخرسانة خلط محطات من ومريح مدمج نوع هي YHZS35 المتقلة الخرسانة خلط محطة الساعة في مكعبًا مترًا 35 سعتها وتبلغ عمودين ذات بخلاطة مجهزة وهي مختلفة عمل مواقع في محطات تكون لا قد حيث النائية المواقع وكذلك، الحجم والمتوسطة الصغيرة البناء لمشاريع مناسبة هذه المتقلة الخلط محطة الصغيرة البناء ومشاريع الجسور وبناء الطرق بناء مثل لمشاريع مثالية وهي عملية التقليدية الخلط.

الفعال بالتشغيل يسمح الاستخدام سهل تحكم نظام عن فضلاً، والنقل التركيب بسهولة YHZS35 المتقلة الخلط محطة تتميز العمالة تكاليف وتقليل الإنتاجية تحسين على يساعد مما، الأتمتة من عالية بدرجة تتمتع كما.

2. YHZS35: المتقلة الخرسانة خلط محطة مميزات

1. ونظام، النقل ونظام، الوزن ونظام، (التغذية قادوس) التغذية نظام من YHZS35 المتحرك الخرساني الخلط مصنع يتكون كاملة خلط معدات لتشكيل الأخرى والملحقات، التفريغ ونظام، الخلط واسع نطاق على يستخدم yhzs35 المتحرك الخرساني الخلط مصنع فإن، صغير متحرك خرساني خلط مصنع باعتباره.
2. إلخ، المسافة قصيرة الحديدية والسكك والمباني والطرق الجسور مثل، الصغيرة المشاريع في.
3. JS750، الإلزاميين العمودين ذات الخرسانة خلاطة yhzs35 المتحرك الخرساني الخلط مصنع في الخلط وحدة تتبنى، الرفع قادوس بتغذية تتميز والتي.
4. وراحة بسهولة إزالته يمكن فولاذي إطار فوق بالكامل المعدات تجميع يتم.

3. YHZS35: المتقلة الخرسانة خلط محطة معلمات

YHZS35 المتقلة الخرسانة خلط محطة	
تخصيص	قيمة
(m ³ /h) النظرية في الإنتاجية	35
(Kg) الخرسانة وزن ميزان	2500
(Kg) الاسمنت وزن ميزان	600
(kw) الماء ميزان	300
(kg) الإدمان يسبب سائل الوزن ميزان	20
(KW) الكلية القوة	عن 70
(V/ HZ) الطاقة مصدر	380/50
(M) التفريغ ارتفاع	3.8
(T) الإجمالي الوزن	(الأسمنت صومعة يشمل لا) 17
(km/h) المسار سرعة	≤40
(M) العمل خلال (LxWxH) تخصيص	17.3x3.4x7.41m
(M) النقل أثناء	17x2.4x4.34m



4. YHZS35 المتنقلة الخرسانة خلط لمحطة تخطيطي رسم

