



بالحاويات الخرسانة خط محطة

1. الحاوية نوع من الخرسانة خط محطة عن موجزة مقدمة

والكفاءة، المنخفضة والتكلفة، المريح والنقل، السهل والتركيب، المدمج الهيكل بمزايا بالحاويات الخرسانة خط محطة تتميز الإجمالية البناء كفاءة وتحسين، البناء لمشاريع كبير بشكل والعمالة الوقت توفير ويمكنها. الخلط في الجيد والأداء، العالية

عالية خلط بكفاءة تتمتع والتي، عمودين ذات خرسانة خلطة على بالحاويات الخرسانة خط محطة في الخلط نظام يعتمد خليط دقة يضمن مما، مسبقاً المحددة للنسبة وفقاً تلقائياً الخلط عملية إكمال الكلي الخلط لنظام ويمكن. موحد خلط وأداء الخرسانة.

اليدوي والتحكم التلقائي التحكم تحقيق يمكنه والذي، PLC يتحكم بالحاويات الخرسانة خط محطة في التحكم نظام تجهيز تم السهل من يجعل مما، الاستخدام سهلة التشغيل واجهة. البيانات وإدارة، التلقائي والتعويض، الصيغة تخزين مثل وظائف وله المصنع وصيانة تشغيل.

2. الخرسانية الخفاش حاوية مميزات:

الخصائص بعض تتضمن. والموثوق الفعال التشغيل لضمان مختلفة بخصائص بالحاويات الخرسانة خط محطة تصميم تم الرئيسية:

1. وموثوق بسيط لأداء السقوط من حماية مع مائل دلو تغذية نظام.
2. الأساس بناء لسهولة المصنع أسفل في شاحنة هيكل إطار.
3. وتجارب مسبقة أخطاء وتصحيح سريع تركيب مع معياري تصميم.
4. والنقل التركيب لسهولة المياه وإمدادات والكهربائية الهوائية للأنظمة سريعة موصلات.
5. فريدة تنظيف وتقنية الموثوقة العمود نهاية ختم بتقنية خط نظام.
6. الفعال والتفريغ السلس للتشغيل هيدروليكي تفريغ نظام.
7. منخفضة وضوضاء سلس لنقل مخفض مع نقل نظام.
8. القادوس لحماية حد ومفاتيح فريدة رفع بألية تغذية نظام.
9. الطور وفشل، الحمل وزيادة، كهربائي ماس من حماية مع كهربائي نظام.
10. مريحة لصيانة كبيرة وصول ومنشأة، وممر، للانزلاق قابل غير سلم مع إنساني تصميم.

3. الحاوية الخرسانة مصنع معلمات:

نموذج	HZS60C	HZS90C	HZS120C	HZS180C
النظرية الإنتاجية (m ³ /h)	60	90	120	180



الخلاط تفريغ حجم (L)	1000	1500	2000	3000
الخلاط تغذية حجم (L)	1600	2400	3200	4800
الخلاط محرك قوة (kW)	18.5×2	30×2	37×2	55×2
التفريغ ارتفاع (m)	4.1	4.1	4.3	4.3
المجمعة المواد كمية (m3)	7×4	15×4	15×4	20×4
الدورة فترة (s)	60	60	60	60
التجميع لحجم الأقصى الحد (mm)	80/60	80/60	80/100	80/100
الأسمنت صومعة (ت) (خيارى) (t)	2×100	3×100	4×100	4×100
الكلية الوزن دقة	±2%	±2%	±2%	±2%
المسحوق مادة وزن دقة	±1%	±1%	±1%	±1%
المياه وزن دقة	±1%	±1%	±1%	±1%
الإضافية الوزن دقة	±1%	±1%	±1%	±1%
التثبيت قوة (kW)	≈110	≈160	≈220	≈290
التغذية وضع	الحزامي والناقل المتنقل القادوس	-	-	-
التحكم وضع	PLC بالكمبيوتر الكامل الآلي التحكم	-	-	-
الطاقة مزود	220V/415V/440V/380V/, 50HZ/60HZ, 3Phase	-	-	-
والتفكيك التجميع مهلة	1 يوم	-	-	-