



الخرسانة خلاطة JS750

1. الخرسانية الخلاطة وصف:

1. لكل JS750 0.75 الخرسانة خلاطة تفرغ. هندسية إلزامية خرسانة خلاطة هي JS750 إلزامية الخرسانة خلاطة 1. HZS35 الخرسانة خلط لمحطة كمضيف تستخدم ما غالبًا والتي، مربع 0.75 الخرسانة خلاطة باسم أيضًا والمعروفة، طرف طاقة استهلاك، تحريك قوة مع، ثانية 60 العمل دورة وقت، ساعة / 3 م JS750 35 الخرسانة خلاطة إنتاجية نظرية. 2. الإلزامي الكوكبي الخلاط ذلك في بما، ذلك إلى وما، المواد وحدة عقدة مواضع لمنع مدمج دوامي خلاط، قوية طاقة، صغير الهيكل ومكونات الحامل خلاط، التفريغ منفذ، التعشيش وكالات، المحرك عمود، الدائمة خلاط والصغيرة والمتوسطة الكبيرة الجاهزة المصانع أنواع لجميع مناسبة JS750 المحورين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة. 3. الجافة الخرسانة خلط يمكنها والتي، والمدنية الصناعية الهندسة من وغيرها والموانئ المياه على والحفاظ والجسور والطرق الكفاءة عالي نموذج وهو، الملاط من متنوعة ومجموعة الوزن خفيفة والخرسانة السائلة والخرسانة البلاستيكية والخرسانة واسع نطاق على ويستخدم.

2. الخرسانية الخلاطة مميزات:

1. مما، للمواد الكامل الخلط بضمنان مزدوجين أفقيين بعمودين JS750 الخرسانة خلاطة تجهيز تم: عالية خلط كفاءة. 2. عالية خلط كفاءة إلى يؤدي خدمة وعمر به موثوقًا أداء JS750 الخرسانة خلاطة تقدم، الجودة عالية ومكونات قوي تصميم مع: به موثوق أداء. 3. الطرق وبناء البناء مشاريع ذلك في بما، مختلفة لتطبيقات مناسبة JS750 الخرسانة خلاطة: الاستخدامات متعدد تطبيق. 4. الجاهزة الخرسانة وإنتاج للصيانة الرئيسية المكونات إلى الوصول سهولة مع، الصيانة لسهولة JS750 الخرسانة خلاطة تصميم تم: سهلة صيانة. 5. الإصلاحات. 6. البناء مواقع في وتثبيتها نقلها السهل من JS750 الخرسانة لخالطة المضغوط التصميم يجعل: مضغوط تصميم. 7. والمتوسطة الصغيرة البناء لمشاريع التكلفة حيث من فعالاً حلاً JS750 الخرسانة خلاطة تقدم: التكلفة حيث من فعالة. 8. مناسب بسعر الجودة عالي خلطًا توفر حيث، الحجم.

3. الخرسانية الخلاطة معلمات:

تخصيص	قيمة
إنتاجية	35m ³ /h
التفريغ حجم	750l
الشحن حجم	1200l
الخلاط سعة	0.75m ³
التجميع حجم	60/80mm
العمل دائرة	60 s
الخلاط محرك قوة	30kw
الرفع محرك قوة	7.5kw



المضخة محرك قوة	1. 1kw
وزن	5000kg
أبعاد	3550x2250x2800mm

4. الخرسانية الخلاطة تفاصيل JS700:

