



المتقلة الأسفلت خلط محطة

1. المتقلة الأسفلت خلط محطة وصف:

Haomei Machinery شركة بواسطة YLB سلسلة من المتحرك الأسفلت خلط مصنع وبيع وتصنيع وتصميم تطوير تم، للحاويات المناسب الحجم: ذلك في بما جديدة عناصر ويضيف، LB سلسلة من الأسفلت خلط مصنع مزابا يرث وهو. والنقل السريعة والتعبئة الحاويات نقل الممكن من يجعل مما المتحرك والهيكل والمقطورة، المعياري والتصميم تفكيك يمكن. المتكرر النقل إلى تحتاج التي الحجم والمتوسطة الصغيرة الرصف لمشاريع YLB الأسفلت مصنع تصميم تم (النقل فترة باستثناء) أيام 5 غضون في تركيبه وإعادة بالكامل المصنع.

2. المتقلة الأسفلت خلط محطة مميزات:

التجفيف نظام

1. التجفيف؛ أسطوانة لتشغيل مباشرة المتصلة الشهيرة القوية التروس محركات من مجموعات أربع على يعتمد.
2. أعلى؛ حرارة استخدام معدل مع توازناً أكثر التجفيف عملية تجعل المحسنة الشفرات.
3. الحرارة؛ فقدان لتجنب للصدأ المقاوم الفولاذ من وجلد للحرارة عازلة بمادة مغطاة التجفيف أسطوانة.
4. وأداء طويل خدمة بعمر العالمي المستوى ذات المحامل تتمتع، بعناية حرارياً ومعالجتها جيداً محسوبة تجفيف أسطوانة. مستقر.

الغبار جمع نظام

1. الأوروبية؛ الانبعاثات معايير، المزدوج الغبار جمع نظام.
2. وفعالة؛ للطاقة موفرة، النابضة الغبار إزالة طريقة.
3. متينة؛ رئيسية مكونات.
4. الذكي التفتيش، السلامة حماية.

اهتزازية شاشة

1. ملحوظ؛ غربلة وتأثير الكثافة عالية، ومثينة قوية.
 2. للوقت؛ موفرة، والاستبدال الصيانة سهلة الشاشة شبكة.
 3. الحرارة لدرجات ومقاومة، شديد عمل موقف لأي كفاءة، 95% عن تزيد تصنيف دقة، تماماً متطابقان والسعة التردد ممتازة؛ وإنتاجية العالية.
 4. للفحص نتيجة أفضل لضمان تصميم أفضل.
- للبيئة؛ وصديق صيانة إلى يحتاج ولا، المزامنة ذاتية القيادة تقنية على يعتمد أ. الفحص؛ لمكونات وواقى قوي، اختراع براءة معزز للقيادة قابل جسر هيكل تصميم ب. مشهور اهتزازي محرك ج.

الخلط نظام

1. المواد؛ خلط حركة سرعة تحسين محاكاة.
2. 20% بنسبة الطاقة استهلاك وتقليل 25% بنسبة الخلط كفاءة تحسين مع ومتساوي كامل بشكل دفعة كل خلط ضمان.
3. الإنتاجية عالي المحور مزدوج خلاط.



3. المتقلة الأسفلت خط مصنع محطة معلمات

نموذج	YLB700	YLB1000	YLB1500	YLB2000	
سعة	60 t/h	80 t/h	120 t/h	160 t/h	
الخلاط سعة	700 kg/حزمة	1000 kg/حزمة	1500 kg/حزمة	2000 kg/حزمة	
الوقود استهلاك	الديزل استهلاك: 5.5-7 kg/ton				
الوزن دقة	±0.2% حشو; ±0.3% البيتومين; ±0.5% ساخن مجمع				
الساخن الأسفلت حرارة درجة	130°C-165°C (للتعديل قابل)				
الهواء انبعاثات	≤ 20 mg/Nm ³				
العمل ضوضاء	≤ 70 db(A)				
عملية	الكامل اليدوي/التلقائي التشغيل				
التثبيت قوة	157 kW	241 kW	330 kW	412 kW	
الكهربى الجهد	220V/380V-50Hz (للتعديل قابل)				
منطقة تغطية النباتات	طول	35 m	40 m	40 m	42 m
	عرض	26 m	28 m	32 m	32 m
	ارتفاع	15 m	15 m	16 m	16 m
وثائق	شهادة والإنجليزية؛ الصينية باللغتين التشغيل دليل التخطيطي؛/الكهربائية الدائرة مخطط التأهيل.				

4. المتقلة الأسفلت خط محطة تفاصيل

HAOMEI



Email: Nydia@concretebatchplant24.com

Whatsapp: 0086 18137889531