



LB1000 الأسفلت خلط مصنع

1. LB1000 الأسفلت خلط مصنع وصف:

مصنع إنه. الأسفلت خليط لإنتاج عادة تستخدم التي الثابتة الأسفلت خلط مصانع من نوع هو LB1000 الأسفلت مصنع LB1000 الأسفلت مصانع تشتهر. مستمر بشكل وليس دفعات على إنتاجه يتم الأسفلت خليط أن يعني مما، الدفعات نوع من الطرق مثل، المختلفة البناء لمشاريع الجودة عالية أسفلت خلطات لإنتاج مصممة وهي. ومثانتها وموثوقيتها العالية بكفاءتها 80-100 حوالي تبلغ إنتاج بسعة عادة LB1000 الأسفلت مصانع تتمتع. السيارات ومواقف والمطارات السريعة والطرق. ودقيق متسق بشكل الأسفلت خلط لضمان متقدمة ومكونات بتكنولوجيا ومجهزة الساعة في طن.

2. LB1000 الأسفلت خلط مصنع مميزات:

1. وثبات بكفاءة الجودة عالية الأسفلت خلطات لإنتاج LB1000 الأسفلت مصنع تصميم تم: عالية كفاءة.
2. الصيانة ومتطلبات التوقف وقت من الأدنى الحد مع، الموثوق بأدائها المصانع هذه تشتهر: موثوق أداء.
3. الأمد طويل أداء وتوفير القاسية التشغيل ظروف لتحمل LB1000 الأسفلت مصنع تصميم تم: متين بناء.
4. الجودة ومراقبة بدقة الأسفلت خلط لضمان متقدمة تكنولوجيا بمكونات المصانع هذه تجهيز تم: متقدمة تكنولوجيا.
5. وواجهات تحكم عناصر مع، والصيانة التشغيل لسهولة LB1000 الأسفلت مصنع تصميم تم: الاستخدام سهل تشغيل. الاستخدام سهلة.
6. والامتثال الانبعاثات لتقليل التلوث لمكافحة متقدمة بأنظمة LB1000 الأسفلت مصنع بعض تجهيز تم: للبيئة صديقة.
7. الطرق ذلك في بما، مختلفة بناء مشاريع في LB1000 الأسفلت مصنع استخدام يمكن: الاستخدامات متعدد تطبيق. السيارات ومواقف والمطارات السريعة والطرق.

3. LB1000 الأسفلت خلط مصنع معلمات:

تخصيص	وحدة	قيمة
الظروف ظل (في) الإنتاجية (القياسية)	t/h	80
ظل (في) الزيت استهلاك (القياسية الظروف)	kg/t	6.5
للخلاط المقدر الخلط سعة	kg/batch	1000
التشغيل وضعية		اليديوي والتحكم الآلي شبه والتحكم الآلي التحكم
الخليط تفرغ حرارة درجة الساخن	°C (الأسفلت) (الشائع)	130~160

HAOMEI



الشكل أبعاد	m	(الارتفاع × العرض × الطول): 32×27×16
المركبة الطاقة إجمالي	kw	285

4. الأسفلت خلط مصنع تفاصيل LB1000:

