



## LB3000 الأسفلت خط مصنع

### 1. LB3000 الأسفلت خط مصنع وصف:

بسعة يتميز. النطاق واسعة للمشاريع المصممة الثابتة الأسفلت خط مصانع من نوع هو LB3000 الأسفلت خط مصنع بتكنولوجيا المصنع تجهيز تم. الأسفلت مخاليط من كبيرة كميات لإنتاج مناسبًا مما ،الساعة في طنًا 240-320 السريعة الطرق وبناء الطرق بناء مشاريع في شائع بشكل استخدامه يتم. والموثوق الفعال التشغيل لضمان متقدمة ومكونات الجودة عالية الأسفلت مخاليط من كبيرة كمية تتطلب التي الأخرى التحتية البنية ومشاريع.

### 2. LB3000 الأسفلت خط مصنع مميزات:

النهائي؛ للإسفلت جيدة وجودة ،دفعات خط ،دقيق قياس ،عالية غريلة دقة مقاومة مواد من مصنوعة الرئيسية المكونات للمعدات؛ جيد بأداء يتميز الخلط وأسطوانة التجفيف لأسطوانة الأمثل التصميم طويل؛ خدمة عمر ولها للتآكل صغيرة وبصمة بسيط تصميم. الآلي التحكم سهل ،PLC نظام التشغيل في ومرن سهل وأوتوماتيكي؛ آلي وشبه يدوي: تحكم أوضاع ثلاثة متر نيوتن /مجم 20 من أقل للبيئة صديقة انبعاثات ،كيسي غبار وجامع جاذبية غبار جامع :مرحلتين من غبار جامع مكعب

### 3. LB3000 الأسفلت خط مصنع معلمات:

يكتب		LB3000
الإنتاجية السعة (t/h)		240
الخام المواد توريد نظام الباردة	التغذية قادوس (pcs)	5
	القادوس حجم (m <sup>3</sup> /pc)	13
	التحميل عرض (m)	3.6
التجفيف نظام	تجفيف طبله $\Phi \times L$ (m)	2.5x10.0
	القيادة قوة (kW)	4x22
	الموقد سعة (MW)	20



	وقود	غاز أو ثقيل نפט أو ديزل
الخلط برج	الفحص وضع	مزدوج عمود ذو خطي اهتزاز
	(kW) الشاشة دفع قوة	2x15
	الشاشة طبقة	5
	المهملات سلة حجم (m3) الساخنة	70
	(kg/batch) الخلاط سعة	3300
	(kW) الخلاط دفع قوة	2x37
الحشو توريد نظام	مسحوق صومعة حجم (m3) الحجر	70
	المعاد المسحوق صومعة حجم (m3) تدويره	70
الغبار جمع نظام	الغبار جمع وضع	لفلتر النبضي التنظيف + الأولية بالجاذبية الغبار تجميع الثانوي الكيس
	(m2) التصفية منطقة	896
البيتومين توريد نظام	(pc x m3) البيتومين خزان	3x 40
	الزيت فرن (x104kal/h) الساخن	80
(kW) الطاقة إجمالي		610
(m x m) التغطية منطقة		53x35
خباري	تحت النهائي المنتج (m3) التخزين	40-120
	المنتج جانب تخزين (m3) النهائي	120

**HAOMEI**



4. الأسفلت خلط مصنع تفاصيل: LB3000:

