



## LB5000 الأسفلت خط مصنع

### 1. LB5000 الأسفلت خط مصنع وصف:

قدرة توفر حيث، النطاق واسعة الأسفلت إنتاج لمشاريع وفعالاً الاستخدامات متعدد حلاً LB5000 الأسفلت خط محطة تُعد به موثوقاً وأداءً متقدمة وتكنولوجيا عالية إنتاجية لمشاريع مصمم وهو. الساعة في طن 400 إلى تصل إنتاج بسعة ثابت أسفلت مصنع هو LB5000 الأسفلت خط مصنع بتكنولوجيا المصنع تجهيز تم. الطرق لبناء الأسفلت مخاليط من مختلفة أنواع لإنتاج ومناسب النطاق واسعة الأسفلت إنتاج والصيانة والتركييب النقل بسهولة المعياري تصميمه يسمح. البيئي والود الطاقة وكفاءة العالي الأداء لضمان متقدمة ومكونات

### 2. LB5000 الأسفلت خط مصنع مميزات:

1. يجعلها مما، الساعة في طن 400 إلى تصل إنتاجية بقدرة LB5000 الأسفلت خط محطة تتمتع: عالية إنتاجية قدرة. والمعقدة الكبيرة البناء لمشاريع مناسبة.
2. والموثوق الفعال التشغيل لضمان متقدمة ومكونات بتكنولوجيا المحطة تجهيز تم: المتقدمة التكنولوجيا.
3. والصيانة والتركييب النقل بسهولة معياري بتصميم LB5000 الأسفلت خط محطة تتميز: المعياري التصميم.
4. التشغيل وتكاليف الوقود استهلاك من يقلل مما، للطاقة موفرة لتكون المحطة تصميم تم: الطاقة كفاءة.
5. الانبعاثات وتقليل البيئية اللوائح لتلبية LB5000 الأسفلت خط محطة تصميم تم: للبيئة صديقة.
6. ومتطلبات الصناعة معايير تلبية الجودة عالية أسفلت خلطات إنتاج على قادرة المحطة: الجودة عالية أسفلت خلطات المشروع.
7. ومراقبة التشغيل بسهولة الاستخدام سهل تحكم بنظام LB5000 الأسفلت خط محطة تجهيز تم: الاستخدام سهل تحكم نظام. الإنتاج عملية.

### 3. LB5000 الأسفلت خط مصنع معلمات:

يكتب		LB5000
الإنتاجية السعة (t/h)		400
الخام المواد توريد نظام الباردة	التغذية قادوس (pcs)	6
	القادوس حجم (m <sup>3</sup> /pc)	14
	التحميل عرض (m)	3.6
التجفيف نظام	تجفيف طبلية $\Phi \times L$ (m)	2.9x12.0



	القيادة قوة (kW)	4x30
	الموقد سعة (MW)	35
	وقود	غاز أو ثقيل نפט أو ديزل
الخلط برج	الفحص وضع	مزدوج عمود ذو خطي اهتزاز
	الشاشة دفع قوة (kW)	2x18.5
	الشاشة طبقة	6
	المهملات سلة حجم الساخنة (m3)	100
	الخلاط سعة (kg/batch)	5300
	الخلاط دفع قوة (kW)	2x55
الحشو توريد نظام	مسحوق صومعة حجم الحجر (m3)	70
	المعاد المسحوق صومعة حجم تدويره (m3)	70
الغبار جمع نظام	الغبار جمع وضع	لفلتر النبضي التنظيف + الأولية بالجاذبية الغبار تجميع الثانوي الكيس
	التصفية منطقة (m2)	1400
البيتومين توريد نظام	البيتومين خزان (pc x m3)	5x40
	الزيت فرن الساخن (x104kal/h)	120
الطاقة إجمالي (kW)		830
التغطية منطقة (m x m)		58x45
خيارى	تحت النهائي المنتج التخزين (m3)	60-150

**HAOMEI**



المنتج جانب تخزين  
النهائي (m3)

120

4. الأسفلت خط مصنع تفاصيل 4. LB5000:

