



## الأسطوانة الأسفلت خلط مصنع

### 1. الأسطوانة الأسفلت خلط مصنع وصف:

الجمع طريق عن الساخن الأسفلت خليط تنتج التي الأسفلت مصانع من نوع هو أسطوانة شكل على الأسفلت خلط مصنع أسطوانة شكل على خلط أسطوانة في الأسفلت وموثق الخام المواد بين.

من المستمر الأسفلت مصنع هو الأول النوع. اليوم السوق في المتوفرة الأسفلت خلط مصانع من أساسيان نوعان يوجد المختلط الأسفلت مصنع ومزايا ميزات تختلف. الدفعي النوع من الأسفلت مصنع هو الآخر والنوع الأسطوانة النوع يكمن، ذلك ومع. نفسه هو المصنعان هذان ينتجه الذي النهائي المنتج. بالدفعات الخلط بمصنع مقارنته عند بالأسطوانات النوعان بها يعمل التي العملية في وأيضًا المنتج المنتج جودة في الاختلاف.

الخاصة وخصائصه مزاياه له سيكون. المختلفة بطريقته ذلك سيفعل الأسفلت ينتج الذي بالأسطوانات المختلط الأسفلت مصنع يُفضل. المنخفضة الأولية الاستثمار وتكلفة وصيانته تشغيله سهولة الفوائد أهم إحدى ستشمل. آخر نوع بأي مقارنته عند قصيرة زمنية فترة في بسرعة الساخن المختلط الأسفلت إنتاج على لقدرته الأسطوانات مصنع دائمًا.

مكونات الأسطوانة الأسفلت خلط لمصنع DHB سلسلة:

1. للركام؛ الحزام ناقل من مجموعة، للركام حزامية مغذيات أربعة: مكونات الباردة الكتل إمداد نظام.
2. تلقائيًا؛ مائل تدفق: الأوسط الفلتر نوع.
3. حزامي تغذية ناقل.
4. الخليط تخزين صومعة. (4) الغبار جامع. (3) المصعد. (2) التجفيف أسطوانة. (1): التجفيف أسطوانة مجموعة مكونات.
5. يجهز الزيت؛ إمداد أنابيب من مجموعة، (خفيف زيت) الرئيسي الزيت موقد من مجموعة: الزيت حرق نظام مكونات. بنفسه الأسفلت خزان العميل.
6. خطوط من واحدة ومجموعة الأسفلت مضخة من واحدة مجموعة، واحد أسفلت خزان: الأسفلت إمداد نظام مكونات. الأسفلت؛ أنابيب.
7. المصنع إلى التحكم غرفة من والكابلات الكهربائية التشغيل ومنصة التحكم غرفة: الكهربائي التحكم نظام مكونات.

### 2. الأسطوانة الأسفلت خلط مصنع مميزات:

1. محصورة؛ أو ضيقة منطقة في وضعه يمكن، أقل أرضية مساحة، متكامل هيكل.
2. التوطين؛ وإعادة للنقل ملائم، مضغوط هيكل.
3. بدقة؛ المجمع تغذية في التحكم يتم متغير؛ بتردد ومحرك تحميل خلايا مع باردة مجمعة تغذية وحدة.
4. وغطاء محسن داخلي هيكل عالية؛ طاقة كفاءة ونسبة، والخلط والتجفيف التسخين بوظائف التجفيف أسطوانة تتميز.
5. أقل؛ حرارة وفقدان سريعة تسخين وسرعة، خارجي حراري عازل.
5. التكلفة حيث من للغاية وفعال منخفض أولي استثمار.



### 3. الأسطواني الأسفلت خلط مصنع مملات 3:

تخصيص	وحدة	DHB20	DHB40
الإنتاجية (ظل في الظروف القياسية)	t/h	20	40
استهلاك الزيت (في ظل الظروف القياسية)	kg/t	5.5-7	5.5-7
وضعية التشغيل		اليدوي التحكم	اليدوي التحكم
سلة التجميع	كمية	3	3
الشكل أبعاد	m	× العرض × الطول) (الارتفاع): 15×15×6	× العرض × الطول) (الارتفاع): 30×16×6
إجمالي الطاقة المركبة	kw	26.7	57.15

### 4. الأسطواني الأسفلت خلط خلاطة مصنع تفاصيل 4:

**HAOMEI**



Email: [Nydia@concretebatchplant24.com](mailto:Nydia@concretebatchplant24.com)

Whatsapp: 0086 18137889531